



# F304 (Fast Track)

## BOTÍN



### FICHA COMERCIAL

<b>Capellada:</b>	Tela austral brillante con ADH Film + OSP70N. Espuma 4mm.
<b>Bigotera:</b>	100% cuero vacuno descarnado espesor 1,80-2,00 mm. Resistente a la tracción y el desgarro.
<b>Talón:</b>	100% cuero vacuno descarnado espesor 1,80-2,00 mm. Resistente a la tracción y el desgarro.
<b>Lengua:</b>	Tela austral brillante con ADH Film + OSP70N. Espuma 4 mm.
<b>Aplique de Lengua:</b>	100% Nobuk Sintetico Respirable (NSR) espesor 1,80-2,00 mm. Impermeable, resistente a la tracción y el desgarro.
<b>Cuello:</b>	Tela austral brillante con ADH Film + OSP70N. Espuma 4 mm.
<b>Aplique de Cuello:</b>	100% cuero vacuno descarnado espesor 1,80-2,00 mm. Resistente a la tracción y el desgarro.
<b>Refuerzo de Bigotera:</b>	100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos).
<b>Contra fuerte Talón:</b>	Non Wover de poliester, resina sintética, termoadhesivo 1,4 mm.
<b>Forro de capellada:</b>	100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos).
<b>Forro de caña:</b>	100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos), espesor 2 mm +/- 0.20 mm. Antibacteriano.
<b>Forro de Fuelle:</b>	100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos), espesor 2mm+/-0.20mm. Antibacteriano.
<b>Puntera:</b>	Puntera de acero.
<b>Plantilla interior:</b>	Material textil no tejido de 2,00/2,20 mm. Construcción Strobel.
<b>Plantilla interior (confort):</b>	Termo conformada ergonómica, antimicótica espesor 3 mm.
<b>Suela:</b>	Poliuretano monodensidad , inyectado directamente al corte. No pegado ni cosido. Suela multiusos de aplicación general. Buena absorción de energía en el talón, resistencia Dieléctrica, antideslizante, resistencia a la flexión y a la abrasión. Resistencia al hidrocarburo.
<b>Tipo de ajuste:</b>	Sistema Fast Track ( BOA) <b>Opcional:</b> Cordones 160 cm
<b>Cumplimientos de normas:</b>	IRAM 3610
<b>Numeración:</b>	Del 35 al 50
<b>Colores disponibles en cuero flor:</b>	Negro, marrón.
<b>Tipo de protección:</b>	G (Calzado de uso general) D (Calzado dieléctrico) SRA (Deslizamiento sobre cerámica)
<b>Protección adicional según pedido:</b>	P (Calzado con Plantilla Resistente a la Perforación)
<b>Garantía:</b>	12 meses.

**IMPORTANTE:** En caso de modificaciones en el producto quedara acentado con nueva revisión y fecha actualizada.