



### FICHA COMERCIAL

<b>Capellada:</b>	100% cuero vacuno Descarne espesor 1,80-2,00 mm. Resistente a la tracción y el desgarro.
<b>Talón:</b>	100% cuero vacuno Descarne espesor 1,80-2,00 mm. Resistente a la tracción y el desgarro.
<b>Lengüeta/fuelle:</b>	Material textil simil vaqueta, espesor 1,20 mm, resistente a la elongación, abrasión, flexión, al rasgado y a la tensión de ruptura y pique de poliéster.
<b>Colita de talón:</b>	Material textil simil Vaqueta, espesor 1,20mm, Resistente a la elongación, abrasión, flexión, al rasgado y a la tensión de ruptura.
<b>Contrafuerte talón:</b>	Non Woven de poliéster, resina sintética, termoadhesivo 1,4 mm.
<b>Cuello:</b>	100% Nobuk Sintético Respirable (NSR) espesor 1,80-2,00 mm. Impermeable, Resistente a la tracción y el desgarro.
<b>Forro de capellada:</b>	100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos).
<b>Forro de caña:</b>	100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos), espesor 2mm+/-0.20mm. Antibacteriano.
<b>Puntera:</b>	Puntera de acero certificada según IRAM 3643.
<b>Plantilla interior:</b>	Material textil no tejido de 2,00/2,20 mm. Construcción Strobel.
<b>Plantilla interior (confort):</b>	Termino conformada ergonómica, antimicótica espesor 3 mm.
<b>Suela:</b>	Poliuretano bidensidad , inyectado directamente al corte. No pegado ni cosido. Suela multiusos de aplicación general. Buena absorción de energía en el talón, resistencia Dieléctrica, antideslizante, resistencia a la flexión y a la abrasión. Resistencia al hidrocarburo.
<b>Entre suela/suelin:</b>	Variedad de colores
<b>Cordones:</b>	100 cm.
<b>Cumplimientos de normas:</b>	IRAM 3610-2015
<b>Numeración:</b>	Del 35 al 50
<b>Colores disp. en cuero descarne:</b>	Negro, marrón.
<b>Tipo de protección:</b>	G (Calzado de uso general) D (Calzado dieléctrico) SRA (Deslizamiento sobre cerámica)
<b>Protección adicional según pedido:</b>	P (Calzado con Plantilla Resistente a la Perforación)
<b>Garantía:</b>	12 meses

**IMPORTANTE:** En caso de modificaciones en el producto quedara acentado con nueva revisión y fecha actualizada.