# S4002 (Táctico)

**BORCEGO**




AR

IRAM

## FICHA TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **Capellada:** | 100% cuero vacuno espesor 1,80-2,00 mm. Resistente a la tracción y el desgarro. |
| **Bigotera:** | 100% Nobuk Sintetico Respirable (NSR) espesor 1,80-2,00 mm. Impermeable, Resistente a la tracción y el desgar. |
| **Caña:** | 100% Nobuk Sintetico Respirable (NSR) espesor 1,80-2,00 mm. Resistente a la tracción y el desgarro. |
| **Talón:** | 100% cuero vacuno espesor 1,80-2,00 mm. Resistente a la tracción y el desgarro. |
| **Lengüeta:** | Material textil simil vaqueta, espesor 1,20 mm, resistente a la elongación, abrasión, flexión, al rasgado y a la tensión de ruptura y pique de poliester. |
| **Tira de talón:** | 100% Nobuk Sintético Respirable (NSR) espesor 1,80-2,00 mm. Impermeable. Resistente a la tracción y el desgarro |
| **Cuello:** | Material textil sintético. |
| **Forro de capellada:** | 100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos). |
| **Forro de caña:** | 100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos), espesor 2mm+/-0.20mm. Antibacteriano. |
| **Puntera:** | Puntera de Acero. **OPCIONAL:** Puntera de plástico (*****Mod.: S4012). |
| **Plantilla interior:** | Material textil no tejido de 2,00/2,20 mm. Construcción Strobel. |
| **Plantilla interior (confort):** | Termo conformada ergonómica, antimicótica espesor 3 mm. |
| **Suela:** | Poliuretano bidensidad, inyectado directamente al corte. No pegado ni cosido. Suela multiusos de aplicación general. Buena absorción de energía en el talón, resistencia Dieléctrica, antideslizante, resistencia a la flexión y a la abrasión. |
| **Entre suela/suelin:** | Variedad de colores. |
| **Contrafuerte talón:** | Now Wover de poliester, resina sintética, termoadhesivo 1,4 mm. |
| **Tipo de ajuste:** | Cordones 180 cm. |
| **Cumplimientos de normas:** | IRAM 3610-2015 |
| **Numeración:** | Del 35 al 50 |
| **Colores disponibles:** | Negro |
| **Tipo de protección:** | G (Calzado de uso general)<br>D (Calzado dieléctrico)<br>SRA (Deslizamiento sobre ceramica) |
| **Protección adicional según pedido:** | P (Calzado con Plantilla Resistente a la Perforación) |
| **Garantía:** | 12 meses. |

*****Los calzados con puntera de plástico no son productos homologados.

**IMPORTANTE:** En caso de modificaciones en el producto quedara acentado con nueva revisión y fecha actualizada.