



F501

BOTA



FICHA COMERCIAL

Capellada:	100% Cuero vacuno descarne espesor 1,80-2,00 mm. Resistente a la tracción y el desgarro.
Caña:	100% Cuero vacuno descarne espesor 1,80.2,00 mm. Impermeable, Resistente a la tracción y el desgarro.
Talón:	100% cuero vacuno descarne espesor 1,80-2,00 mm. Resistente a la tracción y el desgarro.
Contrafuerte Talón:	Non Wover de poliéster, resina sintética, termoadhesivo 1,4mm.
Forro de Capellada:	100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos).
Forro de Caña:	100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos), espesor 2 mm +/- 0.20 mm. Antibacteriano.
Puntera:	Puntera de acero.
Plantilla interior:	Material textil no tejido de 2,00/2,20 mm. Construcción Strobel.
Plantilla interior (confort):	Termo conformada ergonómica, antimicótica espesor 3 mm.
Planta/Fondo:	Poliuretano monodensidad , inyectado directamente al corte. No pegado ni cosido. Suela multiusos de aplicación general. Buena absorción de energía en el talón, resistencia Dieléctrica, antideslizante, resistencia a la flexión y a la abrasión. Resistencia al hidrocarburo.
Numeración:	Del 35 al 50
Colores disponibles en cuero flor:	Negro, marrón.
Tipo de protección:	G (Calzado de uso general) D (Calzado dieléctrico) SRA (Deslizamiento sobre ceramica)
Protección adicional según pedido:	P (Calzado con Plantilla Resistente a la Perforación)
Garantía:	12 meses

IMPORTANTE: En caso de modificaciones en el producto quedara acentado con nueva revisión y fecha actualizada.