S5001 D

BOTA



AR

IRAM

FICHA TÉCNICA

Capellada:	100% Cuero vacuno espesor 1,80-2,00 mm. Resistente a la tracción y el desgarro.
Caña:	100% Cuero vacuno espesor 1,80-2,00 mm. Resistente a la tracción y el desgaro.
Talón:	100% Nobuk Sintetico Respirable (NSR) espesor 1,80-2,00 mm. Impermeable, resistente a la tracción y el desgarro.
Contrafuerte talón:	Now Wover de poliester, resina sintetética, termoadhesivo 1,4 mm.
Tira de talón:	100% Nobuk Sintetico Respirable (NSR) espesor 1,80-2,00 mm. Impermeable, Resistente a la tracción y el desgarro.
Forro de capellada:	100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos).
Forro de caña:	100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos), espesor 2 mm +/- 0.20 mm. Antibacteriano
Puntera:	Puntera de acero. **OPCIONAL:** Puntera de plástico (*****Mod.: S5011 D)
Plantilla interior:	Material textil no tejido de 2,00/2,20 mm. Construcción Strobel.
Plantilla interior (confort):	Termo conformada ergonómica, antimicótica espesor 3 mm.
Suela:	Poliuretano bidensidad , inyectado directamente al corte. No pegado ni cosido. Suela multiusos de aplicación general. Buena absorción de energía en el talón, resistencia Dieléctrica, antideslizante, resistencia a la flexión y a la abrasión.
Entre suela/suelin:	Variedad de colores.
Cumplimientos de normas:	IRAM 3610-2015
Numeración:	Del 35 al 50
Colores disponibles:	Marrón.
Tipo de protección:	G (Calzado de uso general) D (Calzado dieléctrico) SRA (Deslizamiento sobre ceramica)
Protección adicional según pedido:	P (Calzado con Plantilla Resistente a la Perforación)
Garantía:	12 meses.

*****Los calzados con puntera de plástico no son productos homologados.
IMPORTANTE: En caso de modificaciones en el producto quedara acentado con nueva revisión y fecha actualizada.