



### FICHA COMERCIAL

<b>Capellada:</b>	100% Nobuk Sintetico Respirable (NSR) espesor 1,80-2,00 mm. Impermeable, resistente a la tracción y el desgarro.
<b>Bigotera:</b>	100% Nobuk Sintetico Respirable (NSR) espesor 1,80-2,00 mm. Impermeable, Resistente a la tracción y el desgarro.
<b>Caña:</b>	100% Nobuk Sintetico Respirable (NSR) espesor 1,80-2,00 mm. Resistente a la tracción y el desgarro.
<b>Talón:</b>	100% Nobuk Sintetico Respirable (NSR) espesor 1,80-2,00 mm. Impermeable, Resistente a la tracción y el desgarro.
<b>Tira de talón:</b>	100% Nobuk Sintético Respirable (NSR) espesor 1,80-2,00mm. Impermeable. Resistente a la tracción y el desgarro.
<b>Tiradores:</b>	100% Nobuk Sintetico Respirable (NSR) espesor 1,80-2,00 mm. Impermeable, Resistente a la tracción y el desgarro.
<b>Refuerzo de Bigotera:</b>	100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos).
<b>Forro de capellada:</b>	100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos).
<b>Forro de caña:</b>	100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos), espesor 2 mm +/- 0.20 mm. Antibacteriano.
<b>Contrafuerte Talón:</b>	Now Wover de poliester, resina sintética, termoadhesivo 1,4 mm.
<b>Puntera:</b>	Puntera plástica.
<b>Plantilla interior:</b>	Material textil no tejido de 2,00/2,20 mm. Construcción Strobel.
<b>Plantilla interior (comfort):</b>	Termo conformada ergonómica, antimicótica espesor 3 mm.
<b>Suela:</b>	Poliuretano bidensidad , inyectado directamente al corte. No pegado ni cosido. Suela multiusos de aplicación general. Buena absorción de energía en el talón, resistencia Dieléctrica, antideslizante, resistencia a la flexión y a la abrasión. Resistencia al hidrocarburo.
<b>Entre suela/suelin:</b>	Variedad de colores.
<b>Contrafuerte talón:</b>	Now Wover de poliester, resina sintética, termoadhesivo 1,4 mm.
<b>Cumplimiento de Normas:</b>	IRAM 3610
<b>Numeración:</b>	Del 35 al 50
<b>Colores disponibles en cuero flor:</b>	Marrón, Negro.
<b>Tipo de protección:</b>	G (Calzado de uso general) D (Calzado dieléctrico) SRA (Deslizamiento sobre ceramica)
<b>Protección adicional según pedido:</b>	P (Calzado con Plantilla Resistente a la Perforación)
<b>Garantía:</b>	12 meses.

**IMPORTANTE:** En caso de modificaciones en el producto quedara acentado con nueva revisión y fecha actualizada.