



# S6011 (Fast Track)

## ZAPATO



### FICHA COMERCIAL

<b>Plastrón:</b>	Tela austral brillante con ADH Film + OSP70N. Espuma 4mm
<b>Bigotera:</b>	100% Nobuk Sintético Respirable (NSR) espesor 1,80 - 2,00mm. Impermeable, resistente a la tracción y el desgarro.
<b>Caña:</b>	100% Nobuk Sintético Respirable (NSR) espesor 1,80 - 2,00mm. Impermeable, resistente a la tracción y el desgarro.
<b>Ojalera:</b>	100% Nobuk Sintético Respirable (NSR) espesor 1,80 - 2,00mm. Impermeable, resistente a la tracción y el desgarro.
<b>Talón:</b>	100% Nobuk Sintético Respirable (NSR) espesor 1,80 - 2,00mm. Impermeable, resistente a la tracción y el desgarro.
<b>Colita de Talón:</b>	100% Nobuk Sintético Respirable (NSR) espesor 1,80 - 2,00mm. Impermeable, resistente a la tracción y el desgarro.
<b>Lengua:</b>	Material textil simil vaqueta, espesor 1,20 mm, resistente a la elongación, abrasión, flexión, al rasgado y a la tensión de ruptura.
<b>Forro de Lengua:</b>	100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos), espesor 2mm+/- 0.20mm. Antibacteriano.
<b>Refuerzo de Bigotera:</b>	100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos)
<b>Volcado de Cuello:</b>	100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos), espesor 2mm+/- 0.20mm. Antibacteriano.
<b>Forro de Capellada:</b>	100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos)
<b>Forro de caña:</b>	100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos), espesor 2mm+/- 0.20mm. Antibacteriano.
<b>Relleno de cuello:</b>	Espuma 10 mm
<b>Relleno de lengua:</b>	Espuma 10 mm
<b>Puntera:</b>	Puntera plástica
<b>Plantilla Strobel:</b>	Material textil no tejido de 2,00/2,20 mm. construcción Strobel
<b>Plantilla interior (confort):</b>	Termo conformada ergonómica, antimicótica espesor 3mm
<b>Suela:</b>	Poliuretano bidensidad, inyectado directamente al corte. No pegado ni cosido. Suela multiusos de aplicación general. Buena absorción de energía en el talón, resistencia Dieléctrica, antideslizante, resistencia a la flexión y a la abrasión.
<b>Entre Suela/ Suelin:</b>	Variedad de colores
<b>Tipo de Ajuste:</b>	Sistema Fast Track (BOA) <b>Opcional:</b> Cordones
<b>Numeración:</b>	Del 35 al 50
<b>colores disponibles:</b>	Marrón, Negro
<b>Serigrafía/Bordado:</b>	Variante femenino (Rosado)
<b>Protección adicional según pedido:</b>	P (Calzado con Plantillas Resistentes a la Perforación)
<b>Garantía:</b>	12 meses

**IMPORTANTE:** En caso de modificaciones en el producto quedara acentado con nueva revisión y fecha actualizada.